



Catálogo de tejidos

Fabric catalogue

TEJIDO EUROSCREEN

5% 5% de apertura
5% Openness factor

1% 1% de apertura
1% Openness factor

TEJIDO METAL SCREEN

2% 2% de apertura
2% Openness factor





www.eurotronic-europe.com

Características técnicas / Technical Features

Nombre del tejido / Brand	5% de apertura / 5% Openness factor	
Composición / Composition	30% Poliéster / Polyester - 70% PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0,30 mm	
Peso / Weight	440g/m ² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 CM / 118" ±0,5 % (estándar / standard) 200 cms / 79"	
Grosor / Thickness	0,63 mm	
Grado de apertura / Openness factor	5% aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-Bacterial, Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción urdimbre / Tensile strength Warp	130 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción trama / Tensile strength Weft	130 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro urdimbre / Tear strength Warp	7,5 daN 130 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro trama / Tear strength Weft	7,5 daN 130 daN ± 10%	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal stability	-30 °C/ +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	5	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de la pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Iones negativos que ayudan a refrescar y purificar el aire.



85% Anti Uv, bloqueo de rayos UV.



Anti-carbon, reduce alergias producidas por los ácaros domésticos.



Bloqueo de las ondas electromagnéticas.

Características técnicas / Technical Features

Nombre del tejido / Brand	1% de apertura / 1% Openness factor	
Composición / Composition	30% Poliéster / Polyester - 70% PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0,30 mm	
Peso / Weight	500 g/m ² ±5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 CM / 118" ±0,5 % (estándar / standard)	
Grosor / Thickness	0,63 mm	
Grado de apertura / Openness factor	1% aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-Bacterial, Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción urdimbre / Tensile strength Warp	165 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción trama / Tensile strength Weft	130 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro urdimbre / Tear strength Warp	8 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro trama / Tear strength Weft	8 daN ± 10%	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal stability	-30 °C/ +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	5	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de la pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Iones negativos que ayudan a refrescar y purificar el aire.



93% Anti UV, bloqueo de rayos UV.



Anti-carbon, reduce alergias producidas por los ácaros domésticos.



Bloqueo de las ondas electromagnéticas.

Características técnicas / Technical Features

Nombre del tejido / Brand	2% de apertura / 2% Openness factor	
Composición / Composition	30% Poliéster / Polyester - 70% PVC	
Ligamento / Pattern	Esterilla 2/2 / Basket weave	
Diámetro hilo / Yarn diameter	0,30 mm	
Peso / Weight	470 g/m ² ± 5 %	UNE 53352
Ancho / Width	300 CM / 118" ± 0,5 % (estándar / standard)	
Grosor / Thickness	0,63 mm	
Grado de apertura / Openness factor	2% aprox.	
Acabado / Finish	Antibacterias y libre de Pb / Anti-Bacterial, Lead free	UNE EN 1122
Clasificación Reacción al fuego / Fire classification	CLASE I / CLASS I	UNE EN 13773
Resistencia a la tracción urdimbre / Tensile strength Warp	165 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia a la tracción trama / Tensile strength Weft	130 daN / 5 cm ± 5%	UNE EN ISO 13934-1
Resistencia al desgarro urdimbre / Tear strength Warp	8 daN ± 10%	UNE 53326
Resistencia al desgarro trama / Tear strength Weft	8 daN ± 10%	UNE 53326
Estabilidad térmica / Thermal stability	-30 °C/ +70 °C	
Solidez a la luz / Colour fastness	5	UNE EN ISO 105 B02
Xenotest	4-5	UNE EN ISO 105 B04
Longitud de la pieza / Roll Length	30 m / 32,82 yds	



Iones negativos que ayudan a refrescar y purificar el aire.



90% Anti Uv, bloqueo de rayos UV.



Antiácaros, reduce alergias producidas por los ácaros domésticos.



Bloqueo de las ondas electromagnéticas.

TEJIDO EUROSREEN 5%



CS.300.005
Blanco



CS.300.508
Blanco-Lino



CS.300.008
Lino




CS.300.305
Blanco-Gris perla




CS.300.003
Gris perla




CS.300.004
Negro



CS.300.408
Negro-Chocolate



CS.300.007
Antracita



CS.300.006
Blanco-Gris oscuro



TEJIDO EUROSCREEN 1%



AS.300.005
Blanco



AS.300.508
Blanco-Lino



AS.300.008
Lino



AS.300.305
Blanco-Gris perla




AS.300.003
Gris perla



AS.300.004
Negro



AS.300.408
Negro-Chocolate



AS.300.006
Blanco-Gris oscuro



TEJIDO METALSCREEN 2%



MS.300.005
Blanco



MS.300.508
Blanco-Lino



MS.300.305
Blanco-Gris perla