

# MANDOS A DISTANCIA

MANDOS COMPATIBLES CON LOS PRODUCTOS EUROTRONIC

## ONIC



Mando ONIC de 1 y 5 canales para controlar un producto o un grupo de productos a la vez. Mandos compatibles con los productos radio Eurotronic.

ONIC control with 1 and 5 channels and 1 control Kikwall 1-2 channels to control a product or a group of products at a time. Emitters are compatible with radio product by Eurotronic.

### Datos técnicos básicos:

- Frecuencia 433,92Mhz
- Alcance: 200m en exteriores, 35m en interiores.
- Cinco pulsadores: subida, bajada, stop, subir canal y bajar canal.

### Basic technical data:

- Frequency 433.92Mhz
- Range: 200m outdoors, 35m indoors
- Five buttons: up, down, stop, down channel, up channel.

Contrôle ONIC avec 1 et 5 canaux pour contrôler un produit ou un groupe de produits à la fois.

Controllo ONIC con 1 e 5 canali controllare un prodotto o a gruppo di prodotti alla volta.

Emetteurs compatibles avec radio produits de Eurotronic.

Controlli compatibili prodotti radio Eurotronic.

### Données techniques:

- Fréquence 433,92Mhz
- Portée: 200m en extérieur, 35m en intérieur
- Cinq boutons: monter, descendre, stop, monter canal et descendre canal

### Dati tecnici di base:

- Frequenza 433,92
- 200 m all'aperto, 35 m al chiuso
- Cinque pulsanti: Carica, scarica, carica canale e scarica canale

## KIKWALL



Mando Kikwall 1-2 canales para controlar un producto o un grupo de productos a la vez. Mandos compatibles con los productos radio Eurotronic.

Kikwall control 1-2 channels to control a product or a group of products at a time. Emitters are compatible with radio product by Eurotronic.

### Datos técnicos básicos:

- Frecuencia 433,92Mhz
- Alcance: 200m en exteriores, 35m en interiores.
- Cinco pulsadores: subida, bajada, stop, subir canal y bajar canal.

### Basic technical data:

- Frequency 433.92Mhz
- Range: 200m outdoors, 35m indoors.
- Five buttons: up, down, stop, down channel, up channel.

Contrôle Kikwall 1-2 canaux pour contrôler un produit ou un groupe de produits à la fois.

Comando Kikwall 1-2 canali per controllare un prodotto o a gruppo di prodotti alla volta.

Emetteurs compatibles avec radio produits de Eurotronic.

Controlli compatibili prodotti radio Eurotronic.

### Données techniques:

- Fréquence 433,92Mhz
- Portée: 200m en extérieur, 35m en intérieur
- Cinq boutons: monter, descendre, stop, monter canal et descendre canal.

### Dati tecnici di base:

- Frequenza 433,92
- 200 m all'aperto, 35 m al chiuso
- Cinque pulsanti: Carica, scarica, carica canale e scarica canale.

### Ref.

80.003.701 ..... ONIC 1  
80.003.705 ..... ONIC 5

### Ref.

90.003.101 ..... KIKWALL 1  
90.003.102 ..... KIKWALL 2

	ONIC	KIKWALL
<b>N. canales</b>   N. channels   N.de canaux   Nr. canali	1-5	1-2
<b>Alimentación</b>   Power supply   Alimentation   Alimentazione (V)	2XAAA(1,5V)	CR2430 (3V)
<b>Medidas</b>   Measures   Dimensions   Misure (mm)	86X86X16	86X86X16
<b>Temperatura de trabajo</b>   Operating temp   Température de travail   Temperatura d'esercizio	-20° / +50° C	-20° / +50° C
<b>Frecuencia de trabajo</b>   Operating Freq.   Fréquence de travail   Frequenza di lavoro (Mhz)	433,92	433,92

Compatibles con | Compatible with | Compatible avec | Compatibile con

AUTOMATISMOS Y MOTORES RADIO EUROTRONIC